



Systeme 636^{MD}

ÉVACUATION DE GAZ DE COMBUSTION

Colle et apprêt à faible teneur en COV en format de 118 mL

NOUVEAU

Pour utilisation exclusive sur les tuyaux et raccords Système 636.

Avantages du produit :

Pour une seule installation, ces nouveaux formats réduits sont pratiques et économiques et diminuent le gaspillage.



Code de produit	CUP (code universel de produit)	I2of5	Format	Description	Quantité par carton
296366	622454457805	10622454457802	118 ml	Colle pour PVC Système 636	24
296367	622454457812	10622454457819	118 ml	Apprêt pour PVC/PVCC (violet) Système 636	24

ÉVACUATION DE GAZ DE COMBUSTION



6665, chemin Saint-François
Saint-Laurent, QC H4S 1B6
Tél. : 800-363-4343
Télécopieur : 514-337-7886
sales@ipexhomerite.com

Colle et apprêt à faible teneur en COV en format de 118 ml

Code de produit	Format	Description	Qté par carton	Poids unitaire kg/lb	Longueur unitaire cm/po	Largeur unitaire cm/po	Hauteur unitaire cm/po	Poids par carton kg/lb	Longueur de carton cm/po	Largeur carton cm/po	Hauteur de carton cm/po	Cartons par couche (Ti)	Rangées cartons (Hi) par palette	Quantité par palette
296366	118 ml	Colle pour PVC Système 636	24	0,2	8,6	5,3	5,3	4,0	33,00	22,10	8,60	13	9	2808
				0,3	3,4	2,1	2,1	8,8	13,00	8,70	3,40			
296367	118 ml	Apprêt pour PVC/ PVCC (violet) Système 636	24	0,1	8,6	5,3	5,3	3,7	33,00	22,10	8,60	13	9	2808
				0,3	3,4	2,1	2,1	8,0	13,00	8,70	3,40			

Note - Les systèmes d'évacuation de gaz de combustion FGV nécessitent des tuyaux et raccords, ainsi qu'une colle et un apprêt provenant d'un seul fabricant.